

Forstbagger C80 TK



- ◆ Speziell für den Holzumschlag und die Arbeiten im Wald, wurde dieser kraftvolle Radbagger konstruiert. Ob Prozessor, Log-Handler oder Grabenräumlöffel, alle notwendigen Anbaugeräte der Forstwirtschaft nimmt der Messers CF 80 W auf.
- ◆ Der um 1 m ausfahrbare Standard Löffelstiel ist so robust konstruiert, dass sich alle Anbaugeräte wie Grablöffel, Hydraulikkammer, Zweischalengreifer usw. aufnehmen lassen.
- ◆ Für eine bessere Übersicht bei den verschiedenen Arbeiten, kann die Kabine um 600 mm auf einem Scherenhubgerüst angehoben werden.
- ◆ Der gefederte und einstellbare Sitz, sowie die präzise Servosteuerung, bieten höchsten Komfort und erlauben sicheres arbeiten.

Standard Ausrüstung:

Planierschild, ausfahrbarer Löffelstiel, hochfahrbare Kabine und Heizung.

Optionale Ausrüstung:

Klimaanlage und Stahlketten.

Unterwagen

Geschweißter Stahlrahmen

Kettenbreite 450 mm

Kettenspannung Fett

Planierschild 350 x 2270 mm

Gewicht und Geschwindigkeit

Versandgewicht 7100 Kg

Betriebsgewicht 7250 Kg

Geschwindigkeit 3.8 / 6.0km/h

Ausführung von Arbeiten

Hublast bei max. Reichweite	1000 kg
Max. Reichweite	6,5 m
Max. Hub-Moment	9500 daNm
Ausbrechkraft	2950 daN
Max. Steigfähigkeit	über 70%

Motor

Hersteller / Modell	Kubota V3800 DI-T
Einlasssystem	mit Kompressor
Max. Leistung bei 2.400 U/min (DIN 6271)	100 / 73 HP/ KW
Zylinder	4 N°
Hubraum	3769 cm ³

Hydraulik Kreislauf

Offener Kreislauf, Hydrostatik-Getriebe mit Pumpe mit einstellbarem Kolbenhub displacement Pumpen und verstellbarem Hydraulik- Motoren.

Translation Ventile.

2 Variable Axial-Kolben Pumpen + 2 Generator Pumpen	82 x 2 + 45 + 40 Lt / min
Pumpe für Servosteuerung	11 Lt / min
Zusatzhydraulik	164 Lt / min
Max. Druck	300/250 bar
Drehgeschwindigkeit Oberwagen	9.0 rpm

Füllmengen

Kraftstofftank	118 Lt
Hydrauliköltank	55 Lt

 [Datenblatt \(3,0 MB\)](#)