Forstbagger C80 W4

♦ Speziell für den Holzumschlag und die Arbeiten im Wald, wurde dieserkraftvolle Radbagger konstruiert. Ob Prozessor, Log-Handler oderGrabenräumlöffel, alle notwendigen Anbaugeräte der Forstwirtschaft nimmt der Messersi CF 80 W auf.
♦ Der um 1 m ausfahrbare Standard Löffelstiel ist so robust konstruiert, dass sich alle Anbaugeräte wie Grablöffel, Hydraulikkammer, Zweischalengreifer usw. aufnehmen lassen.
♦ Für eine bessere Übersicht bei den verschiedenen Arbeiten, kann die Kabine um 600 mm auf einem Scherenhubgerüst angehoben werden.
♦ Der gefederte und einstellbare Sitz, sowie die präzise Servosteuerung, bieten höchsten Komfort und erlauben sicheres arbeiten.

Standard Ausrüstung:
Radsatz 15x19,5, Planierschild, ausfahrbarer Löffelstiel, hochfahrbare Kabine und Heizung.
Optionale Ausrüstung:
Zwillingsbereifung 8.25x20, Stabilisatoren und Klimaanlage.

Unterwagen

Geschweißter Stahlrahmen	
Planierschild	400 x 2170 mm

Gewicht und Geschwindigkeit

Versandgewicht	7550 Kg
Betriebsgewicht	7700 Kg
Geschwindigkeit	0-12 / 0-23 km/h

Lenkung
Die Servolenkung unterstützt eine Zweirad- sowie eine Vierradlenkung als auch den

sogenannten Krebsgang.

Achsen

Achsen mit Planetengetriebe

Vorderachse	Pendelnd
Hinterachse	Starr

Bremsen

Hydrostatische Service Bremse

Notfallbremse: Scheibenbremse in Ölbad auf Hinteraschse

Park-Bremse: Negativbremse auf Hinterachse

Ausführung von Arbeiten

Hublast bei max. Reichweite	1000 kg
Max. Reichweite	6,5 m
Max. Hub-Moment	9500 daNm
Ausbrechkraft	2950 daN
Max. Steigfähigkeit	über 70%

Motor

Hersteller / Modell	Kubota V3800 DI-T
Einlassystem	mit Kompressor
Max. Leistung bei 2.400 U/min (DIN 6271)	100 / 73 HP/ KW
Zylinder	4 N°
Hubraum	3769 cm3

Hydraulik Kreislauf

Offener Kreislauf, Hydrostatik-Getriebe mit Pumpe mit einstellbarem Kolbenhub displacement Pumpenund verstellbarem Hydraulik- Motoren.

Translation Ventile.

2 VariableAxial-Kolben Pumpen + 2 Generator Pumpen	82 x 2 + 45 + 40 Lt / min
Pumpe für Servosteuerung	11 Lt / min
Zusatzhydraulik	164 Lt / min
Max. Druck	300/250 bar
Drehgeschwindigkeit Oberwagen	9.0 rpm

Füllmengen

Kraftstofftank	118 Lt
Hydrauliköltank	55 Lt

Datenblatt (3,0 MB)