

# Minibagger M-60 U



<b>Modell</b>	<b>M-60 U</b>
Transportgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	- / 5.600
Betriebsgewicht Schutzdach / Kabine (kg)	- / 5.750
<b>Motor</b>	
Hersteller	KUBOTA
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung max. (PS/kW)	59 / 44
Drehzahl (U/min)	2.200
Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.434
Tankinhalt (l)	80
<b>Hydraulik</b>	
Axialkolben Verstellpumpe (l/min)	2 x 60
Zahnradpumpe (l/min)	1 x 45
Förderleistung für Nebenabtrieb (l/min)	105
Betriebsdruck (bar)	250
Hydrauliktankinhalt (l)	50
Drehgeschwindigkeit Oberwagen (U/min)	9
<b>Allgemeine Daten</b>	
Raupenkettens	Gummi
Raupenkettensbreite (mm)	400
Laufrollen je Seite	5 + 5
Planierschild Höhe / Breite (mm)	370 x 2.070
Losbrechkraft am Löffelzahn (daN)	3.970
Reißkraft (daN)	2.900
Max. Geschwindigkeit (km/h)	2,7 / 4,7
Bodendruck Schutzdach (kg/cm <sup>2</sup> )	-
Bodendruck Kabine (kg/cm <sup>2</sup> )	0,330

